

JetBox-700



DESCRIZIONE

JetBox-700 è una stampante (marcatore-codificatore) inkjet PREMIUM da tavolo con pannello di controllo touch-screen a colori di grande formato (7") integrato. Grazie all'ampio display è possibile creare file di stampa a bordo macchina senza dover ricorrere a PC. Si possono archiviare fino a 1000 file nella memoria della macchina. JetBox-700 può ospitare indifferentemente cartucce (penne) di stampa da 12.7mm oppure da 25.4mm. Con un semplice tool si può modificare la configurazione della stampante appunto da 12.7 o da

DESCRIZIONE

25.4, autonomamente. Grazie alla possibilità di installare 2 teste si possono raggiungere aree stampa di ben da 50.8mm. Si possono utilizzare cartucce con diversi tipi di inchiostro: base acqua, base solvente, colorati (solo base acqua). I costi di stampa sono molto contenuti, si calcoli che con una cartuccia standard base solvente si possono stampare circa 250.000 etichette con data/ora/Scadenza a caratteri Arial10. Naturalmente, il consumo di inchiostro è proporzionale al tipo di stampa che si esegue. La presenza di un encoder garantisce la precisione di posizione, la ripetizione e correttezza delle stampe anche con barcode 1D o 2D (QRcode).



CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	JetBox-700
Area di stampa	Fino a 25.14mm
Altezza punto di stampa	Da 0 a 80mm
Fissaggio testa	Esclusivo sistema di fissaggio rapido
Lunghezza stampa	Fino a 500mm
Definizione stampa	Fino a 300 dpi
Velocità stampa	Fino a 70 mt/min. Regolata automaticamente da encoder.
Cartucce	HP tipo TIJ2.5
Tipo cartucce	Base acqua (nero, bianco, colori. Solvente (nero, bianco).
Contenuti	Testi, numeri, tempo, date, logo, QRcode, barcode, etc.
Caratteri	Tutti i font di windows caricabili via USB
Numero righe	Senza limiti
Stampa in verticale	Si, ruotabile a piacere
Ripetizione posiz. stampa	+/- 1mm
Pannello comando	7" touch-screen a colori
Direzione stampa	Da destra a sinistra
Lingue	Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Turco, Arabo, Coreano
Memoria	Fino a 1000 file
Microprocessore	Si, con clock integrato
Oggetti non trasparenti	Si
Oggetti trasparenti	Si
Alimentazione	220/110 Vac—12 Vdc 4A 48W
Peso	16 Kg
Dimensioni	40x38x35(H) cm
Temperature esercizio	Da 0 a 45°C. a 40-60% umidità
Costruzione	Acciaio inox aisi304, acciaio, alluminio