

# ETICHETTATRICE AUTOMATICA

## Pk-200-Evo

### DESCRIZIONE

Pk-200-Evo con portabobine da 350mm, fino a 40 mt/min, fino a 200 pz/minuto i dati salienti di questa macchina dalle caratteristiche industriali. Pk-200-Evo è una veloce etichettatrice automatica per etichette autoadesive che trova facilmente collocazione su linee di produzione come in macchinari già esistenti grazie alla compattezza del suo design ed anche alla centralina di comando separata che ne riduce gli ingombri. Pk-200-Evo è completa di tutte le funzioni necessarie per il controllo da e per macchine remote, encoder, semaforo di segnalazione, input/output, allarmi pre e fine bobina, rottura carta, recupero etichetta mancante, due etichette su un prodotto, adeguamento automatico della velocità (encoder), funzioni in tandem con 2 teste PK-200-Evo per lavorazioni in continuo.

Un esclusivo sistema di gestione a pannello permette di effettuare le regolazioni di posizione etichetta, start, ciclo a macchina ferma.

Può essere accessoriata con i marcatori inkjet ad alta definizione a tecnologia micro carattere HP TIJ2.5 per la marcatura di date, lotti, dati alfanumerici, numerazioni progressive o decrescenti, barcode 1D e 2D (QRCode), immagini monocromatiche, logo. I marcatori sono disponibili con o senza pannello di comando touch-screen a colori d 7" per aree di stampa da 12.7 o 50.8mm. con 1 o 2 teste. Il marcatore inkjet offre la possibilità di utilizzare svariati tipi di inchiostri per quasi tutti i tipi di etichette. Inoltre non limita la velocità della macchina che può così sfruttare tutta la potenzialità dei 40 m/min. anche con alte frequenze di applicazione.



# Specifiche tecniche Pk-200-Evo

Larghezza min/max etichetta	: da 20 a 200mm
Lunghezza min/max etichetta	: da 20 a 620mm
Definizione avanzamento etichette	: +/- 0,5 mm
Definizione posizione etichette sui prodotti	: +/- 1 mm
Velocità erogazione etichette	: Fino a 40 mt/min
frequenza di applicazione etichette	: fino a 100 pz/min.
Diametro rotolo etichette	: fino a 350 mm
Diametro anima etichette	: 45/76 mm
Diametro bobina riavvolgitore	: 190mm
Pannello comandi	: touch-screen a colori da 4,3" multilingue
Memoria	: 100 programmi
Allarmi	: fine bobina, rottura carta.
Recupero etichetta mancante	: Si
Due ETK su un prodotto	: Si
Mascheramento start (anti-rimbalzo)	: Si
Controllo diretto comandi stampa inkjet	: Si
Funzione memorizzazione di start	: Si, per applicazioni su prodotti molto vicini fra loro
Controllo per semaforo segnalazioni di stato	: Si, semaforo opzionale.
Posizionatore con manettino ripiegabile integrato	: Si
Encoder adeguamento velocità di etichettatura	: Opzionale
Etichette trasparenti (fotocellula ultrasuoni)	: Opzionale
Basamento di supporto mod: STAND-X	: opzionale, a sbalzo con posizionatore a manettino
<b>MARCATORE INKJET</b>	opzionale
Marcatore inkjet	: Touch-screen a colori da 7", opzionale
Pannello comando multilingue	: Si
Definizione di stampa	: fino a 300x300 dpi
Area di stampa	: fino a 2 teste da 12,7 oppure 2 teste da 25,4mm
Memorizzazione posizione di stampa inkjet	: Si, circa 1000 memorie
Frequenza di stampa	: fino a 200 pz/min
Encoder per la regolazione di stampa	: Integrato nella testa di etichettatura, opzionale
Tipi barcode	: Tutti 1D 2D QRcode
Software elaborazione etichetta	: Compreso
Tipi di font caricabili via USB	: Tutti i fonti di windows
Tensione di alimentazione	: 220Vac 50/60Hz 400Watt
Dimensioni fisiche	: 58x58x70 H cm
Peso	: 25 Kg
Normative	: CE, IP55

